

Tehnilised andmed

Selectiva 2 kW

Võrgupinge ¹⁾	~ 230 V, ±15%
Võrgusagedus	50/60 Hz
Võrgukaitse	Max 16 A
Toitekaabli minimaalne ristlõige	1,5 mm ² (0,002325 ruuttolli)
Kaitseklass	I (koos maandusega)
Maksimaalne lubatud võrgutakistus Z _{max} PCC-I ²⁾	puudub
Ooterežiimil kasutamine	5 W
Elektromagnetilise ühilduvuse seadmeklass	B
Mõõtmed p × l × k	341 × 110 × 198 mm (13,43 × 4,33 × 7,8 tolli)
Määrumisaste	3
Kaitseaste ³⁾	IP21
Ülepingekaitse	III
Töötemperatuur ⁴⁾	-20 °C kuni +40 °C (-4 °F kuni 104 °F)
Ladustamistemperatuur	-25 °C kuni +80 °C (-13 °F kuni 176 °F)
Suhteline õhuniiskus	Maksimaalselt 85%
Maksimaalne kõrgus üle merepinna	2000 m (6561 jalga)
Vastavusmärk	Nimeplaadil märgitu järgi
Tootestandard	EN 62477-1

1) Seadet on lubatud kasutada tähtpunkt-maandusega võrkudes.

2) 230/400 V ja 50 Hz avaliku elektrivõrgu liides

3) Mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, ei tohi sattuda vihma ega lume kätte.

4) Kõrge keskkonnatemperatuuri puhul võib võimsus olla väiksem (Derating).

Seadme spetsiifilised andmed	Max vahelduvvool	Max vahelduvpinge	Nimipinge	Max laadimisvool	Kaal ⁵⁾
Selectiva 2040 2 kW	8 A	1550 W	24 V	40 A	5,8 kg (12,79 naela)
Selectiva 2050 2 kW	9,9 A	1930 W	24 V	50 A	6,1 kg (13,45 naela)
Selectiva 2060 2 kW	12,1 A	2340 W	24 V	60 A	6,1 kg (13,45 naela)
Selectiva 2070 2 kW	12,2 A	2370 W	24 V	70 A	6,1 kg (13,45 naela)

Seadme spetsiifilised andmed	Max vahelduvvool	Max vahelduvpinge	Nimipinge	Max laadimisvool	Kaal ⁵⁾
Selectiva 4020 2 kW	8 A	1550 W	48 V	20 A	5,8 kg (12,79 naela)
Selectiva 4035 2 kW	11,9 A	2310 W	48 V	35 A	5,8 kg (12,79 naela)

5) Standardse toite- ja laadimiskaabliga

Selectiva 3 kW

Võrgupinge ¹⁾	~ 230 V, ±15%
Võrgusagedus	50/60 Hz
Võrgukaitse	Max 16 A
Toitekaabli minimaalne ristlõige	1,5 mm ² (0,002325 ruuttolli)
Kaitseklass	I (koos maandusega)
Maksimaalne lubatud võrgutakistus Z_{\max} PCC-I ²⁾	puudub
Ooterežiimil kasutamine	5 W
Elektromagnetilise ühilduvuse seadmeklass	A
Mõõtmed p × l × k	417 × 110 × 198 mm (16,42 × 4,33 × 7,8 tolli)
Määrdumisaste	3
Kaitseaste ³⁾	IP21
Ülepingekaitse	III
Töötemperatuur ⁴⁾	-20 °C kuni +40 °C (-4 °F kuni 104 °F)
Ladustamistemperatuur	-25 °C kuni +80 °C (-13 °F kuni 176 °F)
Suhteline õhuniiskus	Maksimaalselt 85%
Maksimaalne kõrgus üle merepinna	2000 m (6561 jalga)
Vastavusmärk	Nimeplaadil märgitu järgi
Tootestandard	EN 62477-1

1) Seadet on lubatud kasutada tähtpunkt-maandusega võrkudes.

2) 230/400 V ja 50 Hz avaliku elektrivõrgu liides

3) Mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, ei tohi sattuda vihma ega lume kätte.

4) Kõrge keskkonnatemperatuuri puhul võib võimsus olla väiksem (Derating).

Seadme spetsiifilised andmed	Max vahelduvvool	Max vahelduvpinge	Nimipinge	Max laadimisvool	Kaal ⁵⁾
Selectiva 2080 3 kW	15,2 A	3020 W	24 V	80 A	8,2 kg (18,08 naela)
Selectiva 2100 3 kW	15,3 A	3290 W	24 V	100 A	8,2 kg (18,08 naela)

Seadme spetsiifilised andmed	Max vahelduvvool	Max vahelduvpinge	Nimipinge	Max laadimisvool	Kaal ⁵⁾
Selectiva 2120 3 kW	15,6 A	3320 W	24 V	120 A	8,7 kg (19,18 naela)
Selectiva 4045 3 kW	15,1 A	3240 W	48 V	45 A	7,4 kg (16,31 naela)
Selectiva 4060 3 kW	15,3 A	3270 W	48 V	60 A	7,4 kg (16,31 naela)

⁵⁾ Standardse toite- ja laadimiskaabliga